

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen



Verarbeitungsrichtlinien

Unsere Aufkleber sind hochwertige, selbstklebende Folienprodukte für die temporäre, dekorative Veränderung von Fahrzeugen und anderen Oberflächen.

1. Allgemeine Anforderungen

Stellen Sie eine geeignete Oberfläche sicher. Verkleben Sie niemals auf bereits beschädigten Lacken, unsachgemäß behandelten Lacken oder Oberflächen wie Rost, Brandspuren, Kratzern, Steinschlag oder altersbedingter Versprödung.

2. Prüfung der Oberfläche

Bitte verwenden Sie unsere Aufkleber nur auf Oberflächen, die den allgemeinen Qualitätsanforderungen gemäß Punkt 1 entsprechen. Bei nicht fachgerechter oder unsachgemäßer Verklebung oder Entfernung der Aufkleber oder Verwendung, die für die konkrete Verklebung nicht geeignet sind, kann der Lack / die zu beklebende Oberfläche des betroffenen Fahrzeuges / Objektes Schaden nehmen und / oder die Haltbarkeit der Aufkleber deutlich verringern.

3. Vorbereitende Maßnahmen

Für optimale Ergebnisse sind vor der Verklebung folgende Maßnahmen der zu beklebenden Oberfläche durchzuführen:

- 3.1 Stellen Sie sicher, dass die zu beklebende Oberfläche sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Wachs und Silikon ist. Die Oberfläche vorab nicht mit Konservierungswachs oder Polituren behandeln.
- 3.2 Verklebetemperatur bei ca. +15°C. Die zu beklebende Oberfläche und der Aufkleber dürfen beim Verkleben nicht kalt sein! Vermeide ebenfalls stark erhitzten Lack (z.B. Motorrad draußen stehend bei Sommerhitze).
- 3.3 Die Aufkleber nicht über zu starke Wölbungen / Biegungen kleben, die Klebefläche kann sonst nicht richtig anhaften. Ein solcher Versuch lässt das Material zu sehr unter Spannung stehen und der Aufkleber löst sich nach kurzer Zeit.
- 3.4 Andere Aufkleberreste müssen fachgerecht entfernt werden. Kleben sie die Aufkleber nicht auf andere Vorhandene Aufkleber, Lackschutz-Folien oder raue / pulverbeschichtete, matte / seiden-matte, apolare Lacke und / oder Kunststoffflächen. Kunststoffteile dürfen ausschließlich dann beklebt werden, wenn diese lackiert sind oder es sich um vollkommen glatte Kunststoffoberflächen handelt. Ist dies nicht der Fall, kann die Haftung der Aufkleber zum Untergrund deutlich verringert sein und stellen keinen Mangel am Produkt dar.

Kontaktdaten Hersteller

Handelsmarken:

Verantwortliche Person:

Adresse:

Telefonnummer:

Elektronische Adresse / E-Mail:

BIKE-label | Tankpad | Felgenreif Aufkleber

Hendrik Matz

Dorotheenbogen 3, 06246 Bad Lauchstädt (DE - Deutschland)

+49 174 / 626 99 36

info@bike-label.de

Da die Anhaftung klebender Waren vom Anbieter nicht für jegliche Untergründe gegeben ist, wird empfohlen, ein Probeexemplar anzufordern und die Anhaftung zu testen.

4. Nach Abschluss der Arbeiten

Nach der Verklebung ist es ratsam, dass das beklebte Objekt 24 Stunden lang bei Verklebungstemperatur verbleibt. Die optimale Haftung wird erst nach drei Tagen erreicht. Es wird empfohlen, das Objekt während dieser Zeit nicht durch eine Waschstraße zu fahren. Eine normale, vorsichtige Reinigung mit milden Reinigern ist empfehlenswert. Die Verwendung eines Hochdruckreinigers sollte vermieden werden, bzw. ein Mindestabstand von 50 cm eingehalten werden.

***Hinweis:** Korrektur- oder Löseversuchen wie knibbeln / knaupeln, beschädigen unweigerlich den Aufkleber, diese Ablöse- oder Korrekturversuche oder unvorhersehbare mechanische Einflüsse stellen keinen Mangel am Produkt dar.*

5. Entfernung von Aufklebern

Die Entfernung erfordert Fachkenntnisse. Es ist nicht auszuschließen, dass beim Abziehen Klebstoffreste auf dem Untergrund verbleiben. Unsere Aufkleber sind mit hochwertigen Haftklebstoffen mit permanenter Endhaftung ausgerüstet. Wir übernehmen keine Garantie für die Leichtigkeit der Entfernung. Das Ablöseverhalten wird darüber hinaus maßgeblich von der Art und Beschaffenheit des Untergrunds und den Nutzungsbedingungen beeinflusst. Voraussetzung ist ein Untergrund wie in Abschnitt 3. beschrieben.

Du kannst unsere Aufkleber mit einem handelsüblichen Haartrockner moderat anwärmen und Stück für Stück flachwinklig vorsichtig ablösen.

6. Wichtige Hinweise

Die Grundlage unserer Verarbeitungsrichtlinien sind Erfahrungswerte unter Normbedingungen, da auch Einflüsse (u. a. durch mechanische und chemische Beanspruchung) vielschichtiger sind.

Die Klebkraft hinsichtlich Klebstoffchemie ist so konzipiert, dass sie einen qualitätsgerecht aufgetragenen, vollständig ausgehärteten Fahrzeuglack nicht angreifen. Im Zweifelsfall wende dich an den Hersteller des zu beklebenden Objektes oder einen fachkundigen Lackierer. Die Einhaltung der Pflege- und Nutzungsbedingungen liegen beim Eigentümer und tragen im Wesentlichen zur Haltbarkeit des Aufklebers bei.

***Hinweis:** Die meisten Aufkleber sind unterschiedlich starken Witterungseinflüssen ausgesetzt, d.h. leichte Veränderungen im Laufe der Zeit sind normal und stellen keinen Produktmangel dar. Die Verarbeitung (Verklebung und Entfernung) darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal (also ausgebildeten und erfahrenen Werbetechnikern oder Verklebern) durchgeführt werden. Kosten für die Entfernung von Verklebeschäden werden von uns nicht übernommen.*

7. Details zur Produktsicherheit

Für unser Produkt ist eine interne Risikoanalyse durchgeführt und es wurden technische Unterlagen erstellt. Es besteht in unserem Unternehmen ein Verfahren zur Gewährleistung der Produktsicherheit. Im Ergebnis ist festzustellen, dass durch die ordnungsgemäße Verwendung unseres Produkts kein Risiko besteht. Allerdings kann ein Schaden durch falsche Verwendung nicht ausgeschlossen werden. Bislang ist uns kein Schaden bekannt. Trotzdem empfehlen wir, unser Produkt nicht in Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren, da bei einer Verklebung der Atemwege Erstickungsgefahr bestehen könnte.

Kontakt Daten Hersteller

Handelsmarken:

Verantwortliche Person:

Adresse:

Telefonnummer:

Elektronische Adresse / E-Mail:

BIKE-label | Tankpad | Felgenreif Aufkleber

Hendrik Matz

Dorotheenbogen 3, 06246 Bad Lauchstädt (DE - Deutschland)

+49 174 / 626 99 36

info@bike-label.de